

Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**Produkta kods: **Z/030**Lapa **1** no **20**Izdošanas datums: **08.05.2011.**Pārskatīšanas datums: **22.07.2019.****1. IEDAĻA . Vielas / maisījuma un uzņēmēj sabiedrības / uzņēmuma apzināšana.****1.1. Produkta identifikators:**

**Produkta nosaukums:** Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C  
**Ražotājs:** SIA "CrossChem"  
**REACH Nr.:** Nav attiecināms uz maisījumiem.  
**CAS Nr.:** Nav attiecināms uz maisījumiem.  
**EC Nr.:** Nav attiecināms uz maisījumiem.  
**Indeksa Nr.:** Nav attiecināms uz maisījumiem.

**1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, kur neiesaka izmantot:****Apzinātie lietošanas veidi:**

**PC4** – Antifrīzi un atledošanas produkti;  
**PC21** – Laboratorijas ķīmikālijas;  
**PC35** – Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi;  
**PROC8b** – Vielas vai maisījuma pārvietošana (iekraušana un izkraušana) šim nolūkam paredzētās iekārtās;  
**ERC2** – Formulēšana maisījumā;  
**ACO** – Citi veidi;

**Lietošanas veidi, kur neiesaka izmantot:**

Nav attiecināms.

**Iemesls, kāpēc lietošanas veidu neiesaka izmantot:**

Nav attiecināms.

**1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:**

**Ražotājs/piegādātājs:** CrossChem SIA.  
**Adrese:** "Naftaluka", Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127, Latvija. (Birojs, ražotne, noliktava).  
**Reģ. Nr.:** 40003888244  
**Tālruna numurs:** +371 67491030 (Administrācija)  
**E-pasta adrese:** info@crosschem.lv  
**Mājaslapa:** <https://crosschem.lv/>  
**Par drošības datu lapu atbildīgās kompetentās personas e-pasta adrese:** [andris.matiss@crosschem.lv](mailto:andris.matiss@crosschem.lv)

**1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:**Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: **(+371) 112****Darba laiks:** 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā.Valsts toksikoloģijas centrs: **(+371) 67042468; (+371) 67000610****Darba laiks:** Darba dienās no 8:00-17:00, nedēļas nogalēs un svētku dienās 9:00-15:30.**Citas piebildes:** Palīdzība tiek sniegta Latviešu, Krievu un Angļu valodās.**2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana.****2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana:****Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP):**Flam. Liq. 3 (**H226** - Uzliesmojošs šķīdums un tvaiki).

Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķidrums ETA -30°C**Produkta kods: **Z/030**

Lapa 2 no 20

**2.2. Marķējuma elementi:****Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP):**

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP), produkts ir jāmarķē kā -

**H226** - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.**Bīstamības pictogrammas:****GHS02** – Liesmas.**Signālvārds:**

Wng. – Uzmanību.

**Bīstamības apzīmējumi:****H226** - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.**Drošības prasību apzīmējumi:****P102** – Sargāt no bērniem;**P210** – Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums / dzirkstele / atklāta uguns / karstas virsmas. Nesmēķēt;**P233** – Tvertni turēt cieši noslēgtu;**P280** –Izmantot aizsargcimdus/aizsargapgērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus;**P305+P351+P338** – SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja tas ir vienkārši izdarāms. Turpināt skalot;

**P303+P361+P353** – SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].**Papildu informācija par apdraudējumiem (ES):**

Gadījumā, ja notiek produkta saskare ar acīm, var veidoties acu kairinājums.

**2.3. Citi riski:**

Nav informācija.

**3. IEDAĻA. Sastāvs / informācija par sastāvdaļām.****3.1. Vielas:**

Nav piemērojams.

**3.2. Maisījumi:**

Nosaukums	CAS Nr.	EC Nr.	REACH Nr.	Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008	W%/W
Ūdens	7732-18-5	231-791-2	Nav pieejams.	Nepiemēro.	47 – 57 %
Etanols	64-17-5	200-578-6	01-2119457610-43-XXXX	Uzliesmojoši šķidrums 2. kat. ( <b>H225</b> – Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki).	43 – 53 %
Etilēnglikols	107-21-1	203-473-3	01-2119456816-28-XXXX	Akūts toksiskums 4. kat. ( <b>H302</b> – Kaitīgs, ja norīts)	1 – 1.7 %
Virsmas aktīvā viela	Nav pieejams.	Nav pieejams.	Nav pieejams.	Nepiemēro.	0.23 – 0.29 %

**4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi.****4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:****Vispārīgas piezīmes:**

Nekavējoties novelciet apģērbu. Nekavējoties izsauciet medicīnisko palīdzību, ja cietušais nejutās labi. Nodrošiniet cietušajam mieru. Ja persona ir bez samaņas, novietojiet to stabilā sānu guļā. Konsultējieties ar ārstu. Parādiet šo drošības datu lapu ārstam.

**Pēc ieelpošanas:**

Ja ieelpots, pārvietojiet personu svaigā gaisā, prom no notikuma vietas. Ja elpošana ir apgrūtināta, dodiet elpot skābekli. Ja cietušais neelpo, veiciet mākslīgo elpināšanu. Visos gadījumos, kad rodas šaubas par personas dzīvību, vai arī, ja saglabājas simptomi, izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**Produkta kods: **Z/030**Lapa **3** no **20****Pēc saskares ar ādu:**

Nomazgājiet skarto ķermeņa daļu ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens. Ja iekaisums vai ādas sausums saglabājas, konsultējieties ar ārstu. Novelciet apģērbu un apavus. Izmazgājiet apģērbu pirms atkārtotas lietošanas.

**Pēc saskares ar acīm:**

Nekavējoties skalojiet acis tekošā ūdenī. Turpiniet skalot acis vismaz 15 minūtes, reizēm paceļot augšējo un apakšējo plakstiņu, lai nodrošinātu rūpīgu acs izskalošanu. Izņemiet kontaktlēcas, ja tas ir iespējams. Ja kairinājums, apsārtums vai acu mirkšķināšana nepāriet, konsultējieties ar acu ārstu.

**Pēc norīšanas:**

Ja produkts ir norīts, skalojiet muti ar lielu daudzumu ūdens. Neizraisīt vemšanu. Uzturiet cietušo siltu un novērsiet šoka stāvokli. Ja persona ir pie samaņas, dodiet viņam / viņai dzert daudz ūdens. Ja persona ir bez samaņas, nedzirdiniet. Ja persona jūtas slikti, meklējiet medicīnisko palīdzību.

**Pirmās palīdzības sniedzēja individuālā aizsardzība:**

Pievērsiet īpašu uzmanību paša aizsardzībai. Ievērojiet vispārīgās higiēnas prasības. Izvairieties no miglas un tvaiku ieelpošanas. Produkta saskare ar acīm ir aizliegta. Izvairieties no atkārtotas vai ilgstošas saskares ar ādu vai apģērbu. Izmantojiet piemērotu aizsargapģērbu un gumijas cimdus.

**4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta:****Simptomi:**

**Acis:** Šķidrums šlakatu dēļ: dedzinoša/ kairinoša sajūta. Konjunktīvas apsārtums, iespējamie radzenes bojājumi ar vispārīgu ātru atgriezeniskumu.

**Āda:** attaukošana, sausums, iespējams iekaisums.

**Ieelpošana:** Pie ļoti lielas tvaika koncentrācijas kairina acis un augšējos elpceļus (dedzinoša sajūta gļotādām, kairinājums); iespējama bronhokonstrikcija.

**CNS simptomi:** Galvassāpes, reibuma sajūta, miegainība, intoksikācija, koordinācijas traucējumi.

Asins spiediena paaugstināšanās; asins ainas izmaiņas, sirds un asinsrites traucējumi; vemšana.

**4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi:****Piezīmes ārstam:**

Simptomātiska ārstēšana. Turpmāku ārstēšanu var veikt pēc analogijas kā pie saindēšanās ar alkoholiskajiem dzērieniem. Īpaši jāuzrauga sirds / asinsrites sistēmas funkcijas.

**5. IEDAĻA. Ugunsdrošības pasākumi.****5.1. Ugunsdzēsšanas līdzekļi:****Piemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi:**

Pielāgojiet ugunsdzēsšanas darbības attiecīgajai videi. Ūdens izsmidzināšana, ūdens migla, ķīmiskās putas, pret spirtiem noturīgas putas, sausais ugunsdzēsšanas pulveris, oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>).

**Nepiemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi:**

Nav identificēti.

**5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība:****Bīstami sadegšanas produkti:**

Oglekļa monoksīds (CO) un oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>) veidojas degšanas laikā. Produkta tvaiki var veidot eksplozīvu maisījumu ar gaisu. Īslaicīga dūmu un gāzu iedarbība var izraisīt neatgriezenisku plaušu bojājumus bez agrīnām simptomu pazīmēm.

**5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem:****Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem:**

Neienākt ugunsgrēka teritorijā bez atbilstošiem aizsardzības līdzekļiem. Ja potenciālais ķīmiskais apdraudējums nav zināms vai ja atradīsieties slēgtās telpās ir jālieto autonomais elpošanas aparāts (SCBA). Degšanas laikā var izdalīties kairinošas un indīgas gāzes, tāpēc jāizmanto virspiediena autonomas elpošanas aparāts ar visaptverošu sejas masku, kā arī jālieto aizsargājošu ugunsdzēsības apģērbu (ugunsdzēsšanas ķiveri, mētelis, bikses, zābakus,

Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**  
Produkta kods: **Z/030**  
cimdus, acu un sejas aizsardzības līdzekļus).

Lapa 4 no 20

Ugunsdzēsēju apģērbs, kas atbilst Eiropas standartam EN469, nodrošina aizsardzības pamata līmeni pret negadījumiem ar ķīmiskajām vielām un ietver ķiveres, aizsarg apavus un cimdus. Apģērbs, kas neatbilst EN469 prasībām, nebūs piemērots negadījumiem ar ķīmiskajām vielām.

Izmantojiet virsspiediena autonomo elpošanas aparātu ar ķīmiskās aizsardzības tērpu tad, ja ir iespējama tuva saskare ar produktu. Izmantojiet virsspiediena autonomo elpošanas aparātu ar gāzi necaurļaidīgu tērpu, ja iespējama atrašanās ļoti tuvu vielai vai tās degšanas laikā radušos gāzu tuvumā.

#### 5.4. Papildus informācija:

Ugunsdzēsēšanas laikā atrodieties pa vējam.

Ja ir radies ugunsgrēks, nekavējoties norobežojiet notikuma vieta, izraidot visas neautorizētās personas no notikuma vietas. Tvertnēs, kuras pakļautas karstumam, palielinās spiediens, tāpēc spirta un ūdens iztvaikošana var izraisīt tvertnes plīsumu, tā var eksplodēt. Atdzesējiet konteinerus ar aukstu ūdens strūklu. Ja risks nepastāv, pārvietojiet tvertnes prom no karstuma avota. Savāciet izmantoto ugunsdzēsēšanas ūdeni atsevišķi, ja tas ir iespējams. Nedrīkst pieļaut tā nokļūšanu kanalizācijā. Ūdens migla var būt noderīga tvaiku daudzuma samazināšanai vai izkliedēšanai. Sargieties no atkārtotas aizdegšanās. Tukšās produkta tvertnēs, ja tās nav iztīrītas, var veidoties degošs maisījums. Izmantojiet tikai sprādziena drošas iekārtas.

## 6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā.

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām:

#### Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām:

Atbilstošu aizsardzības līdzekļu lietojums, skatīt 8. Iedaļu. Konsultējieties ar ekspertu par ārkārtas situācijām. Samaziniet potenciālo aizdegšanās un karstuma avotu daudzumu, nesmēķējiet. Evakuējiet apkārtējo teritoriju, neatļaujiet neaizsargāta personāla iekļūšanu negadījuma teritorijā. Neaiztieciet un nestaigājiet pa izlijušu produktu. Uzmanieties, lai uzkrājušies tvaiki neveido sprādzienbīstamas koncentrācijas. Tvaiki var uzkrāties zemās vietās. Ieteikumi ir tādi paši kā ārkārtas palīdzības sniedzējiem.

#### Ārkārtas palīdzības sniedzējiem:

Atbilstošu aizsardzības līdzekļu lietojums - skatīt 8. Iedaļā, lai novērstu vielas vai maisījuma nokļūšanu uz ādas, acīs, plaušās vai uz apģērba. Aizdegšanās avotu likvidācija, pietiekamas ventilācijas nodrošināšana. Izolējiet un evakuējiet bīstamo zonu, samaziniet to personu klātbūtni, kas nepiedalās glābšanas operācijā. Ja iespējams, apturiet noplūdi. Uzmanieties, lai uzkrājušies tvaiki neveido sprādzienbīstamas koncentrācijas. Tvaiki var uzkrāties zemās vietās.

### 6.2. Vides drošības pasākumi:

Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos. Gadījumā, ja liels produkta daudzums ir nonācis ūdens apgādes avotos, nekavējoties informējiet vietējās varas iestādes, lai pārtrauktu ūdens piegādi un izmantošanu. Ja produkta noplūdes nav izdevies ierobežot, nekavējoties ziņojiet par to vietējām varas iestādēm.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli:

#### Ierobežošanai:

Aizsprostojiet vai nosedziet kanalizāciju. Lielas noplūdes gadījumā apturiet materiāla plūsmu, izmantojot absorbējošas bonnas vai spilvenus, kuri ir atrodami avārijas noplūdes komplektā (spill kit). Sasmeliet tik daudz izlijušā produkta, cik vien iespējams, ielejiet to drošās un piemērotās tvertnēs. Absorbējiet pārpalikumus vermikulītā, sausā smiltī, silikagelā vai jebkurā nedegošā, absorbējošā materiālā, pēc tam izlietoto materiālu ievietojiet slēgtās un drošās tvertnēs. Pēc produkta ierobežošanas, noskalojiet zonu ar lielu daudzumu ūdens.

#### Savākšanas metodes:

Atbrīvojieties no drošās tvertnēs savāktā produkta, saskaņā ar 13. Iedaļas noteikumiem. Pēc noplūdes ierobežošanas, paliekas noskalojiet ar ūdeni un uzsūciet ar slotu. Mazu noplūžu gadījumā noslaukiet virsmu ar nedegošu absorbējošu materiālu. Pēc tam notīriet virsmu ar ūdeni.

**6.4. Atsauces uz citām Iedaļām:** Skatīt 8. Iedaļu par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un 13. Iedaļu par atkritumu utilizāciju.

Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**Produkta kods: **Z/030**

Lapa 5 no 20

**7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana.****7.1. Piesardzība drošai lietošanai:****Aizsardzības pasākumi:**

Produktu lietojiet tikai labi vēdinātās telpās. Uzmanīgi pārvietojiet atvērtu tvertni, pēc lietošanas rūpīgi aizveriet. Pārvietojiet produktu saskaņā ar labu rūpniecisko higiēnu un drošības noteikumiem. Izvairieties no atkārtotas vai ilgtermiņa saskares ar ādu. Izvairieties no tvaiku vai miglas ieelpošanas. Izvairieties no noplūdes vai izsmidzināšanas slēgtās telpās. Izmantojiet ekipējumu, kas ir izturīgs pret šķīdinātājiem (etanolu). Lietojiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, cimdus, aizsargbrilles un respiratoru, ja nepieciešams (skatīt 8. Iedaļu).

**Ugunsgrēka novēršanas pasākumi:**

Ievērojiet profilaktiskus uguns aizsardzības noteikumus. Nelietojiet vietās, kur iespējams karstums / dzirkstele / atklāta uguns / karsta virsma. Nesmēķējiet. Veiciet piesardzības pasākumus pret statiskām izlādēm. Lietojiet labi vēdināmās vietās. Darba apģērbs, kas kļūst slapjš kontaktā ar produktu, nekavējoties jānovelk, jo tas ir uzliesmojošs.

**Aerosolu un putekļu rašanās novēršanas pasākumi:**

Izvairieties no izsmidzināšanas slēgtās telpās.

**Vides aizsardzības pasākumi:**

Ja lietojot produktu veidosies liela produkta tvaiku koncentrācija slēgtās telpās, gaisa ventilācijas sistēmām jābūt aprīkotām ar aktivētās ogles filtriem.

**Vispārējās darba higiēnas ieteikumi:**

Nodrošiniet piemērotu nosūces ventilāciju vietās, kur veidojas aerosoli. Izvairieties no vielas kontakta ar acīm un ādu. Nodrošiniet vieglu piekļuvi ūdenim un acu skalojamajam līdzeklim un norādiet tā atrašanās vietu. Nomazgājiet rokas ar ūdeni un ziepēm pēc darba ar produktu, pirms pārtraukumiem un pēc darba dienas beigām. Lietojot produktu, neēdiet, nedzeriet, kā arī nesmēķējiet vietās, kur produkts tiek apstrādāts un uzglabāts. Zīmes "Nesmēķēt" jānovieto darba zonā. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.

**7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp vielu nesaderība:****Tehniskie pasākumi un glabāšanas nosacījumi:**

Neuzglabājiet tuvu karstuma, dzirksteļu un uguns avotiem. Uzglabājiet pazeminātā vai istabas temperatūrā (līdz -30°C). Sargiet konteinerus no fiziskiem bojājumiem. Konteineriem jābūt skaidri marķētiem. Ventilācijai darba vietā jābūt pietiekamai, lai kontrolētu gaisā esošā produkta tvaika daudzumu. Ja gaisā esošais produkts pārsniedz pieļaujamās iedarbības robežas, izmantojiet vietējo ventilāciju vai citas inženiertehniskās vadības ierīces, lai samazinātu ietekmi uz darbiniekiem, saglabātu zem pieļaujamās iedarbības robežas.

**Iepakojuma materiāli:**

Piemērots iepakojuma materiāls: Nerūsējošs tērauds, alumīnijs, dzelzs, varš, niķelis, stikls, polietilēntereftalāts (PET), polipropilēns (PP), politetrafluoretilēns (PTFE), polifluoretilēns (PFE), vinilidēnfluorīdi (PVDF), augsta blīvuma polietilēns (HDPE), polietilēns (PE), polisulfons (PSU).

**Nepiemēroti iepakojuma materiāli:** Uretāni.

Produktu var fasēt pircēja izvēlētajā iepakojumā, ja tas nodrošina drošu produkta transportēšanu un uzglabāšanu

**Prasības noliktavas telpām un tvertnēm:**

Uzglabājiet produktu prom no tiešiem saules stariem, vēsā, sausā un labi ventilētā vietā. Grīdām jābūt noplūdes drošām vai pārklātām ar izolācijas materiālu. Ieteicams izmantot savācēj-konteineru zem IBC tvertnēm vai mucām. Plašākai informācijai par uzglabāšanas prasībām, sazinieties ar vietējām varas iestādēm.

Ja tvertne ir bijusi atvērta, tā rūpīgi jānostiprina un jāglabā vertikālā stāvoklī, lai novērstu noplūdi. Turiet konteinerus cieši noslēgtus. Uzglabājiet konteinerus tā, lai tie būtu aizsargāti pret fiziskiem bojājumiem. Regulāri pārbaudiet, vai nav

Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**

 Produkta kods: **Z/030**

 Lapa **6** no **20**

radusies noplūde. Vēlams uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Nenoņemiet jebkāda veida marķējumu no tvertņēm (pat tad, ja tā ir tukša). Neuzglabājiet konteineros, kuri nav marķēti.

**Glabāšanas klase:** Uzglabāšanas klase 3 (Uzliesmojoši šķidrums).

**Papildinformācija par glabāšanas nosacījumiem:**

Produkta glabāšanas laiks ir 48 mēneši, neatvērtā ražotāja iepakojumā, ja to uzglabā vēsā un sausā vietā, un, ja tas atrodas prom no tiešiem saules stariem.

**7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i):**

Pretapledošanas / tīrīšanas līdzeklis, vējstiklu tīrīšanas līdzeklis.

**8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība / individuālā aizsardzība.**
**8.1. Pārvaldības parametri:**

Sastāvdaļas, kurām noteikti darba vietas kontroles parametri:

Vielā	CAS #	Vērtība	Pārvaldes parametrs	Juridiskais pamats
Etanols	64-17-5	AER 8st	1000 ppm; 1900 mg/m <sup>3</sup>	Darba aizsardzības prasības saskaņā ar ķīmiskajām vielām darba vietās
Etanols	64-17-5	Īstermiņa, 15 min	1000 ppm; 1900 mg/m <sup>3</sup>	
Etilēnglikols	107-21-1	AER 8st	20 ppm; 52 mg/m <sup>3</sup>	
Etilēnglikols	107-21-1	Īstermiņa, 15 min	40 ppm, 104 mg/m <sup>3</sup>	

**Cilvēka veselības sliekšņu līmeņu rādītāji:**

Produkts ir etanola šķīdums ūdenī. Produkta DNEL nav noteikts. Tika sniegta tīra etanola DNEL un produkta fizikāli ķīmiskās īpašības, kurām varētu būt vislielākā negatīvā ietekme, saskaņā ar etanola REACH dokumentāciju. Tā kā produkts satur nelielu daudzumu etilēnglikola, papildus norādītas pieejamās DNEL vērtības un iespējamā negatīvā ietekme etilēnglikolam.

Iedarbības veids	Iedarbības tips	DNEL robežvērtība darbiniekiem	DNEL robežvērtība patērētājiem	Vislielākā negatīvā ietekme
leelpojot	Akūta iedarbība, sistēmiska	(iii)	(iii)	Nav piemērojams.
leelpojot	Akūta iedarbība, lokāla	(Etanols) 1900 mg/m <sup>3</sup>	(Etanols) 950 mg/m <sup>3</sup>	Elpošanas trakta kairinājums.
leelpojot	Hroniska iedarbība, sistēmiska	(Etanols) 950 mg/m <sup>3</sup>	(Etanols) 114 mg/m <sup>3</sup>	Kancerogēns.
leelpojot	Hroniska iedarbība, lokāla	(Etilēnglikols) 35 mg/m <sup>3</sup>	(Etilēnglikols) 7 mg/m <sup>3</sup>	Ādas kairinājums / kodīgums.
Caur ādu	Akūta iedarbība, sistēmiska	(iii)	(iii)	Nav piemērojams.
Caur ādu	Akūta iedarbība, lokāla	(iii)	(iii)	Nav piemērojams.
Caur ādu	Hroniska iedarbība, sistēmiska	(Etanols) 343 mg/kg; Ķermeņa svārs/dienā; (Etilēnglikols) 106 mg/kg Ķermeņa svārs/dienā	(Etanols) 206 mg/kg Ķermeņa svārs/dienā; (Etilēnglikols) 53 mg/kg Ķermeņa svārs/dienā	Atkārtotās devas toksiskums.
Caur ādu	Hroniska iedarbība, lokāla	(iii)	(iii)	Nav piemērojams.
Ja nokļūst acīs	Akūta iedarbība, lokāla	(iii)	(iii)	Nav piemērojams.

Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**

 Produkta kods: **Z/030**

 Lapa **7** no **20**

Iekšķīgi	Akūta iedarbība, sistēmiska	(ii)	(iii)	Nav piemērojams.
Iekšķīgi	Akūta iedarbība, lokāla	(ii)	(iii)	Nav piemērojams.
Iekšķīgi	Hroniska iedarbība, sistēmiska	(ii)	(Etanols) 87 mg/kg, ķermeņa svars/dienā	Atkārtotās devas toksiskums.
Iekšķīgi	Hroniska iedarbība, lokāla	(ii)	(iii)	Nav piemērojams.
i) bīstamība ir apzināta, bet DNEL nav pieejams; ii) nav paredzama iedarbība; iii) nav apzināta bīstamība				

**Paredzamās bez iedarbības līmeņu vērtības (apkārtējai videi):**

Produkta PNEC nav noteikts. Tiek sniegta tīra etanola un etilēnglikola PNEC vērtības saskaņā ar REACH dokumentāciju metanolam un etilēnglikolam.

Vides aizsardzības mērķis	PNEC
Saldūdens	<b>Etanols:</b> 0.96 mg/L; Periodiska noplūde – 2.75 mg/L.. <b>Etilēnglikols:</b> 10 mg/L; Periodiska noplūde – 10 mg/L.
Nosēdumi saldūdenī	<b>Etanols:</b> 3,6 mg/kg; Periodiska noplūde – nav PNEC vērtība. <b>Etilēnglikols:</b> 37mg/kg; Periodiska noplūde – nav PNEC vērtība.
Jūras ūdens	<b>Etanols:</b> 0.79 mg/L; Periodiska noplūde – nav PNEC vērtība. <b>Etilēnglikols:</b> 1 mg/L; Periodiska noplūde – 10 mg/L.
Nosēdumi jūrā	<b>Etanols:</b> 2.9 mg/kg; Periodiska noplūde – nav PNEC vērtība. <b>Etilēnglikols:</b> 3.7 mg/kg; Periodiska noplūde – nav PNEC vērtība.
Pārtikas aprīte	(ii)
Mikroorganismi notekūdeņu attīrīšanas sistēmās	<b>Etanols:</b> 580 mg/L; Periodiska noplūde – nav PNEC vērtība. <b>Etilēnglikols:</b> 199.5 mg/L; Periodiska noplūde – nav PNEC vērtība.
Augsne (lauksaimniecībā)	<b>Etanols:</b> 0.63 mg/kg; Periodiska noplūde – nav PNEC vērtība. <b>Etilēnglikols:</b> 1.53 mg/kg; Periodiska noplūde – nav PNEC vērtība.
Gaiss	(ii)
i) bīstamība ir apzināta, bet PNEC nav pieejams; ii) nav paredzama iedarbība; iii) nav apzināta bīstamība.	

**8.2. Iedarbības pārvaldība:**
**Atbilstoša tehniskā pārvaldība:**

Nodrošiniet labu ventilāciju, lai kontrolētu gaisā esošo piesārņojuma (tvaiku vai miglas) ietekmi uz darbiniekiem, it īpaši slēgtās telpās. Jāievēro vispārīgie rūpnieciskās higiēnas noteikumi darbam ar produktu. Nodrošiniet pieeju ūdenim, roku mazgāšanas vietas un dušas, kā arī nodrošiniet vieglu piekļuvi acu skalojamām vietām. Nelietojiet instrumentus, kas var radīt dzirksteles un liesmas, izvairieties no statiskās elektrības uzkrāšanās, lietojiet instrumentus, kuri ir zemēti. Produkta tvertnes nepakļaujiet mehāniskiem bojājumiem.

Ir ieteicams pārbaudīt emisijas no ventilācijas sistēmām un darba procesu iekārtām, lai nodrošinātu to, ka tās atbilst vides aizsardzības tiesību aktu prasībām. Dažos gadījumos, lai samazinātu emisijas līdz pieņemamam līmenim, būs nepieciešamas dūmu attīrīšanas iekārtas, filtri vai tehnoloģiskās modifikācijas procesa iekārtas.

**Individuālās aizsardzības līdzekļi:**

**Acu un sejas aizsardzība:** Izmantojiet piederumus acu un sejas aizsardzībai, kas pārbaudīti un apstiprināti saskaņā ar atbilstošiem valsts standartiem, piemēram: NIOSH (ASV) vai EN 166 (ES). Ieteicams lietot polikarbonāta aizsargbrilles, cieši pieguļošas aizsargbrilles vai sejas vairogu.

**Ķermeņa aizsardzība:** Izvēlieties ķermeņa aizsarglīdzekļu veidu atbilstoši situācijai, bīstamo vielu koncentrācijai un daudzumam, un konkrētajai koncentrācijai darba vietā. Darba apģērbam jāatbilst EN ISO 13688 standartam un speciāliem darba apaviem jāatbilst EN ISO 20347:2012 standartam. Ieteicams izmantot šķidrums necaurlaidīgu apģērbu, ugunsdrošu un antistatisku aizsargapģērbu. Aizsarglīdzekļu veids ir jāizvēlas atkarībā no produkta koncentrācijas un daudzuma konkrētajā darba vietā.

Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**Produkta kods: **Z/030**Lapa **8** no **20**

**Elpošanas aizsardzība:** Ja riska novērtējums pieprasa, ir jālieto piemēroti gaisa attīrīšanas respiratori, izmantojiet pus-sejas vai pilnas-sejas respiratoru ar daudzfunkcionālu kombināciju (ASV) vai ABEK tipa (EN 14387), vai A1 – brūna krāsa (LVS EN 141) respiratoru kartridžiem, kā rezerves plānu tehniskai pārvaldībai. Ja respirators ir vienīgais aizsardzības līdzeklis, izmantojiet pilnu sejas respiratoru ar autonomu gaisa padevi. Izmantojiet respiratorus un piederumus, kas pārbaudīti un apstiprināti saskaņā ar atbilstošajiem valsts standartiem, NIOSH (ASV) vai CEN (ES).

**Ādas aizsardzība:** Strādājiet ar cimdium. Cimdi pirms lietošanas jāpārbauda. Izmantojiet atbilstošu cimdu novilkšanas tehniku (neskarot cimdu iekšpusi), lai izvairītos no produkta saskares ar ādu. Pēc lietošanas utilizējiet piesārņotos cimdus saskaņā ar piemērotajiem tiesību aktiem un labu laboratorijas praksi. Cimdium ir jābūt ķīmiski izturīgiem saskaņā ar EN 420 vai EN ISO 374-1 standartiem. Aizsarg-cimdium jābūt ražotiem no materiāla ar attiecīgajām specifikācijām, kas minēti zemāk redzamajā tabulā:

Cimdu materiāls	Minimālais slāņa biezums (mm)	Iekļūšanas laiks (min)	Aizsardzības laiks etanolam (min)
Butil gumija	0.30	>480	>60
Nitril gumija/ Nitrila lateks	0.20	>480	>60
Fluoroglekļa gumija	0.40	>480	>60
Polihlorpropēns	0.50	>480	<60
Dabīgā gumija/ dabīgais latekss	0.50	>480	<60
Polivinilhlorīds	0.50	>480	<60
Neoprēns	0.50	>480	>60

Lūdzu, ņemiet vērā, ka cimdu materiāla aizsardzības laiks šajā sadaļā ir aprakstīts pie 22°C temperatūras un izmantojot tīru amonija nitrātu. Strādājot augstākā temperatūrā, cimdu materiāla pretestība var būt ievērojami zemāka, un šādos gadījumos ir jāsaīsina cimdu atļautais kalpošanas laiks. Mēs iesakām, uzsākot lietot jauna veida vai cita ražotāja cimdus, pārlicinieties, ka tie ir ķīmiski un mehāniski izturīgi darba apstākļiem. Ja jums rodas jautājumi par cimdu piemērojamību, lūdzu, sazinieties ar ražotāju vai piegādātāju.

**Termiska bīstamība:** Uzliesmojošs šķīdums, ja tas tiek pakļauts karstumam vai liesmai.

### 8.3. Vides apdraudējumu kontroles pasākumi:

Nepieļaujiet produkta nonākšanu kanalizācijā, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos. Vides apdraudējumu kontroles pasākumus detalizētā veidā skatīt 6. Iedaļā.

## 9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības.

### 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām:

- Izskats:** Zils šķīdums 20°C temperatūrā un 1013 hPa spiedienā.
- Smarža:** Ēteriska, asa un vīnam līdzīga smarža. (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. National Institute for Occupational Safety & Health. DHHS (NIOSH) Publication No. 2010-168 (2010)).
- Smaržas sliekšnis:** 0.1 mg/L gaisa (Fazzalari, F.A., PA: American Society for Testing and Materials, 1978., p. 61).
- pH:** No 7.0 līdz 8.0 (10 g/L konc.) 20°C temperatūrā (GHS-Sicherheitsdatenblatt, Merck).
- Kušanas / sasalšanas temperatūra:** No -30°C līdz -37°C.
- Viršanas temp.:** No 81°C līdz 84°C.
- Uzliesmošanas temp.:** No 24°C līdz 26°C (Safety Data Sheet for Ethyl alcohol, pure. Product Number: E7023, Version 4.12, August 29, 2017.).
- Iztvaikošanas ātrums:** No 7.5g līdz 8.5 g/h (Evaporation of the Ethanol and Water Components Comprising a Binary Liquid Mixture. K.D. O'Har', P.L. Spedding and J. Grimshaw).
- Uzliesmošanas spēja:** Uzliesmojošs (Fire Protection Guide to Hazardous Materials. 14TH Edition, Quincy, MA 2010, p. 325-57).
- Augšējā / apakšējā uzliesmošanas vai sprādzienbīstamības robeža:** Apakšējā uzliesmošanas robeža (tīrs etanols): 3,3% pēc tilpuma; Augšējā uzliesmojošā robeža (tīrs etanols): 19% no tilpuma. Tvaiks var eksplodēt, ja tas aizdegies slēgtā zonā. Augšējā sprādziena robeža (tīrs etanols): 27,7 V%; 532g/m<sup>3</sup>. (GESTIS Substance Database).
- Tvaika spiediens:** Tīram etanolam: 57.26 hPa pie 19.6 - 19.65°C temp. (Datenbank CHEMSAFE, DECHEMA-PTB-BAM).



Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**Produkta kods: **Z/030**Lapa **9** no **20**

- l) **Tvaika blīvums:** Tīram etanolam: 1,59 (Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials. 12th Edition. Wiley-Interscience, Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ. 2012., p. 1983.)
- m) **Relatīvais blīvums:** No 906 līdz 1000 kg/m<sup>3</sup> (CRC Handbook of Chemistry and Physics. 95th Edition).
- n) **Šķīdība:** Pilnībā sajaucas ar ūdeni. Sajaucas ar etilēteri, acetonu, hloroformu, benzolu, tetrahloroglekli, etilēnglikolu, glicerīnu, nitrometānu, piridīnu un toluolu. (CRC Handbook of Chemistry and Physics. 95th Edition. Boca Raton: FL 2014-2015, p. 3-246.)
- o) **Sadalījuma koeficients: n-oktānols / ūdens:**  
(Log Kow (Log Pow)Etanolam): -0.35 pie 24°C temp. (Hansch, C., Leo, A., D. Hoekman. Exploring QSAR - Hydrophobic, Electronic, and Steric Constants. Washington, DC: American Chemical Society., 1995., p. 3.)
- p) **Pašāizdegšanās temp.:** Tīram etanolam: no 363°C līdz 368°C pie 101 325 Pa (Fire Protection Guide to Hazardous Materials. 14TH Edition, Quincy, MA 2010, p. 325-57).
- q) **Sadalīšanās temp.:** Tīram etanolam: >700°C (GESTIS Substance database).
- r) **Viskozitāte:** Tīram etanolam: 1.074 mPa\*s pie 25°C temp. (Haynes, W.M. (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics. 95th Edition. CRC Press LLC, Boca Raton: FL 2014-2015, p. 6-232).
- s) **Sprādzienbīstamība:** Pamatojoties uz REACH regulas VII pielikuma 2. aili, paskaidrojums nav sniegts: Produkts nav sprādzienbīstams, un tajā nav nevienas funkcionālās grupas, kas varētu izraisīt sprādzienbīstamas īpašības.
- t) **Oksidēšanās īpašības:** Pamatojoties uz REACH regulas VII pielikuma 2. aili, paskaidrojums nav sniegts: Pamatojoties uz produkta ķīmisko struktūru un datiem, kas atrodami zinātniskajā literatūrā, produkts nav oksidētājs.

**9.2. Cita drošības informācija:** Nav attiecināms.

## 10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģēt spēja.

### 10.1. Reaģēt spēja:

Stabils normālos transportēšanas un lietošanas apstākļos (sk. 7. iedaļu „Lietošana un glabāšana”).

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte:

Stabils uzglabājot, transportējot un lietojot, pazeminātā un normālā apkārtējās vides temperatūrā (-30°C līdz + 25°C) (skatīt 7. nodaļu „Lietošana un glabāšana”).

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība:

Lietojojot un glabājot atbilstoši noteikumiem, nerodas nekādas bīstamas reakcijas. Produkts var aizdegties, ja tas tiek sildīts. Tvaiki var veidot sprādzienbīstamu maisījumu ar gaisu, it īpaši slēgtās telpās. Reakcijas ar skābēm rada sarežģītus ēterus un izdalās ūdens (ēterifikācijas reakcija).

### 10.4. Apstākļi no kuriem jāizvairās:

Izvairieties no tiešas saules staru iedarbības, karstuma, liesmām, dzirkstelēm un nesaderīgiem materiāliem. Nebojājiet produkta tvertnes.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli:

Sārnu metāli; stipras skābes; oksidētāji, piemēram: hlors, slāpekļskābe, permanganāti, broms pentafluorīds, nitrozilperhlorāts vai hromāta šķīdumi; amonjaks un peroksīdi.

### 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti:

Produktam sadegot veidojas oglekļa monoksīds (CO) un Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>).

## 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

### 11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi:

Nav pieejami pētījumi par produkta akūtu toksiskumu. Tā kā produkts ir etanola ūdens šķīdums, informācija par akūtu toksiskumu, saskaņā ar REACH dokumentāciju, ir norādīta par etanolu. Papildus norādīta informācija par akūtu toksiskumu etilēnglikolam.

Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**

Produkta kods: **Z/030**

Lapa **10** no **20**

**Akūts toksiskums:**

**ietekme uz cilvēku:**

Iedarbības veids	Efektīvā deva	Suga	Metode	Simptomi, efekti	Avots
Akūts toksiskums mutiski	TDLo: 22500 mg/kg	Vīrietis	OECD 401	Izmaiņas asinīs; Endokrīnās izmaiņas; Miegainība; Galvassāpes.	PUBCHEM
Akūts toksiskums mutiski	LDLo: 2000 mg/kg	Bērns	OECD 401	Izmaiņas asinīs; Aknu tauku aknu degradācija.	PUBCHEM

**ietekme uz dzīvniekiem:**

Iedarbības veids	Efektīvā deva	Suga	Metode	Simptomi, efekti	Avots
Akūts toksiskums mutiski	LD50: 14450 - 15560 mg/kg	Žurka (Ratus Norvegicus, Albino)	OECD 401	Žurkām, kas nomira, bija izteiktas CNS sekas un kardiorespirācijas traucējumu dēļ.	ECHA
Akūts toksiskums mutiski	LD50: 7060 mg/kg	Žurka	OECD 401	Nav novēroti.	TOXNET
Akūts toksiskums mutiski	LD50: 3450 mg/kg	Pele	OECD 401	Nav novēroti.	TOXNET
Akūts toksiskums mutiski	LD50: 6300 mg/kg	Trusis	OECD 401	Nav novēroti.	PUBCHEM
Akūts toksiskums mutiski	LD50: 6000 mg/kg	Kaķis	OECD 401	Gastrīts; Hepatocelulārā nekroze; Difūzija; Intersticiāls nefrīts.	PUBCHEM
Akūts toksiskums mutiski	LD50: 5500 mg/kg	Suns	OECD 401	Nav novēroti.	PUBCHEM
Akūts toksiskums ieelpojot	LD50: 114 mg/L	Pele	OECD 403	Neliela līdz vidēji liela ataksija.	ECHA
Akūts toksiskums uz ādas	LDLo: 20 g/kg	Trusis	OECD 402	Nav novēroti.	PUBCHEM
Akūts toksiskums intravenozi	LD50: 2374 mg/kg	Trusis	OECD 402	Nav novēroti.	PUBCHEM
Akūts toksiskums intravenozi	LD50: 3945 mg/kg	Kaķis	OECD 402	Nav novēroti.	PUBCHEM
Akūts toksiskums intravenozi	LD50: 1973 mg/kg	Pele	OECD 402	Nav novēroti.	PUBCHEM
Akūts toksiskums intravenozi	LD50: 1440 mg/kg	Žurka	OECD 402	Funkcionāla dispensija.	PUBCHEM
Akūts toksiskums mutiski	LD50: 7712 mg/kg (Etilēnglikols)	Žurka	OECD 401	Nelabvēlīga ietekme, pārsniedzot LD50 robežvērtību.	ECHA
Akūts toksiskums ieelpojot	LC50: (6 h) 2.5 mg/L gaisa (Etilēnglikols)	Žurka	OECD 403	Nelabvēlīga ietekme, pārsniedzot LC50 robežvērtību.	ECHA
Akūts toksiskums uz ādas	LD50: 3500 mg/kg (Etilēnglikols)	Pele	OECD 402	Nelabvēlīga ietekme, pārsniedzot LD50 robežvērtību.	ECHA

**Cita informācija:** Dati nav pieejami.

**Novērtējums / klasifikācija:**

Pēc visiem pētījumiem iedarbības veidiem etanols pēc būtības ir ļoti maz toksiska viela. Saskaņā ar CLP, produktam nav piemērojams akūts toksiskums un tā neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**Produkta kods: **Z/030**Lapa **11** no **20****Kodīgums / kairinājums ādai:****Ietekme uz cilvēku:**

Iedarbības veids	Iedarbības ilgums	Novērošanas ilgums	Suga	Metode	Simptomi, efekti	Avots
0.2ml etanols.	Reizi dienā, 21 dienas.	Reizi dienā, 21 dienas.	Cilvēks (vīrietis)	OECD 427	Netika novērots kairinājums līdz 13. dienai, pēc tam lēnām palielinājās kairinošā reakcija, sākotnēji kā eritēma līdz 19. dienai.	ECHA

**Ietekme uz dzīvniekiem:** Dati nav pieejami.**Cita informācija:** Nedaudz kairinošs ilgtermiņa sistēmiskā iedarbībā. Ir zināms, ka etanols, kā antiseptiska viela, ir vēsturiski lietots uz ādas, un nerada bažas par ādas kairinājumu.**Novērtējums / klasifikācija:**

Pēc pētījumiem iedarbības veidiem, produkts netiek klasificēts kā ādai kodīga/kairinoša viela.

**Nopietns acu bojājums / kairinājums:****Ietekme uz cilvēku:** Dati nav pieejami.**Ietekme uz dzīvniekiem:**

Iedarbības veids	Iedarbības ilgums	Novērošanas ilgums	Suga	Metode	Simptomi, efekti	Avots
0.1 ml etanola injicēšana acī.	Vienreizēja iedarbība	72 h	Trusis (Jaunzēlandes baltais)	OECD 405	Tūlītējs apsārtums.	ECHA

**Cita informācija:** Pēc tieša kontakta ar acīm etanols izraisa degšanas / šaušanas sāpes. 40 līdz 50% etanola šķīduma šļakatas rada apsārtumus un virspusējus bojājumus, kas tomēr ātri izzūd.**Novērtējums / klasifikācija:**

Etanolu var klasificēt kā viegli kairinošu acīm.

**Jūtība ieelpojot, vai nonākot saskarē ar ādu:****Ietekme uz cilvēku:** Dati nav pieejami.**Ietekme uz dzīvniekiem:** Dati nav pieejami.**Cita informācija:** Augsta spirta tvaiku koncentrācija var izraisīt klepu, galvassāpes, nogurumu, miegainību, dedzinošu sajūtu kaklā, taču nav ziņu par plaušu bojājumiem, ko rada spirta tvaiki rūpniecībā.**Novērtējums / klasifikācija:**

Pētījumi liecina, ka etanols nav jutīga viela ādai vai elpošanas sistēmai.

**Mikroorganismu šūnu mutācija:****Ietekme uz cilvēku:** Dati nav pieejami.**Ietekme uz dzīvniekiem:**

Iedarbības veids	Iedarbības ilgums	Novērošanas ilgums	Suga	Metode	Simptomi, efekti	Avots
10mg / petri trauks	Pirms inkubācijas periods: 20 min. 37 ° C temp.	Šūnas augšanas periods: 2 dienas 37°C temp.	S.typhimurium TA.	OECD 471	Etanols neizraisīja DNS reversiju nevienā no S. typhimurium testa objektiem.	ECHA

**Cita informācija:**

Etanola mutagēnie efekti tika noteikti eksperimentos ar dzīvniekiem, lai gan attiecīgās devas jau bija izteikti toksiskas, šajos apstākļos, potenciālā šūnu mutācija netiek uzskatīta par nozīmīgu.

Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**Produkta kods: **Z/030**Lapa **12** no **20****Novērtējums / klasifikācija:**

Pamatojoties uz "Ames" pētījuma rezultātiem ar dažādu etanola koncentrāciju iedarbojoties uz baktērijām, secināts, ka etanolam nav mutagēnu īpašību.

**Kancerogēnums:****Ietekme uz cilvēku:** Dati nav pieejami.**Ietekme uz dzīvniekiem:**

Iedarbības veids/ koncentrācija	Iedarbības ilgums	Novērošanas ilgums	Suga	Metode	Simptomi, efekti	Avots
LDLo:320 mg/kg	Nav minēts.	Nav minēts.	Peles	OECD 451	Kuņģa-zarnu trakts: audzēji; Aknas: audzēji.	PUBCHEM

**Cita informācija:**

Apstiprināts dzīvnieku kancerogēns, kam nav saistība ar cilvēkiem. Etanola patēriņš alkoholisko dzērienu veidā lielos daudzumos, ilgtermiņā var izraisīt audzējus mutes dobumā / rīklē, balsenē, aknās un, iespējams, arī krūšu un zarnu audzējus.

**Novērtējums / klasifikācija:**

Neklasificējas ka kancerogēna viela.

**Toksiskums reproduktīvajai sistēmai:****Ietekme uz cilvēku:** Dati nav pieejami.**Ietekme uz dzīvniekiem:**

Iedarbības veids/ koncentrācija	Iedarbības ilgums	Novērošanas ilgums	Suga	Metode	Simptomi, efekti	Avots
Mutiski: 5, 10 un 15% v/v ūdenī	Reizi dienā, 13 nedēļas	18 nedēļas	Peles	OECD 416	Netika novērota ietekme uz auglību.	ECHA

**Cita informācija:** Dati nav pieejami.**Novērtējums / klasifikācija:**

Maz ticams, ka profesionālā, primārā vai sekundārā etanola iedarbība ietekmē auglību. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

**CMR īpašību novērtējuma kopsavilkums:****Ietekme uz cilvēku:** Dati nav pieejami.**Ietekme uz dzīvniekiem:**

Iedarbības veids/ koncentrācija	Iedarbības ilgums	Novērošanas ilgums	Suga	Metode	Simptomi, efekti	Avots
Ieelpojot: 17, 29 un 28 g/kg ķermeņa svara	7 h dienā	19 dienas	Žurkas	OECD 414	Nav teratogēnas ietekmes, nav konstatēti nekādi nenovērojami defekti saistībā ar etanola iedarbību.	ECHA; PUBCHEM

**Cita informācija:** Dati nav pieejami.**Novērtējums / klasifikācija:**

Etanols neatbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā 1A vai 1B (CLP) klases mutagēnu reproduktīvajai sistēmai.

Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**Produkta kods: **Z/030**Lapa **13** no **20****Toksiska ietekme uz īpašu mērķa orgānu - vienreizēja iedarbība:****Ietekme uz cilvēku:** Dati nav pieejami.**Ietekme uz dzīvniekiem:** Dati nav pieejami.**Cita informācija:** Dati nav pieejami.**Novērtējums / klasifikācija:**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

**Toksiska ietekme uz mērķa orgānu- atkārtota iedarbība:****Ietekme uz cilvēku:** Dati nav pieejami.**Ietekme uz dzīvniekiem:**

Iedarbības veids/ koncentrācija	Iedarbības ilgums	Novērošanas ilgums	Suga	Metode	Simptomi, efekti	Avots
Mutiski, nominālā uzturā, 5%w/v dejonizētā ūdenī	Reizi dienā	90 dienas	Peles (B65C3F1)	OECD 414	Samazinājās spermatozoīdu skaits cauda epididimī (~ 30%)	ECHA; PUBCHE M
Deva ieelpojot: 6130 ppm etanols	6h dienā un 5 dienas nedēļā	4 nedēļas	Žurkas (Wistar)	OECD 410	Etanola iedarbība izraisīja nelielas smadzeņu neiroķīmiskās izmaiņas, kas bija dzimuma specifiskas.	ECHA

**Cita informācija:** Dati nav pieejami.**Novērtējums / klasifikācija:**

Toksiskums atkarībā no devas, nevienā no pētījumiem netika novērots. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

**Bīstamība ieelpojot:****Ietekme uz cilvēku:** Dati nav pieejami.**Ietekme uz dzīvniekiem:** Dati nav pieejami.**Cita informācija:** Dati nav pieejami.**Novērtējums / klasifikācija:** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.**12.IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija.****12.1. Toksiskums:**

Nav pieejami pētījumi par produkta ietekmi uz ekoloģiju. Tā kā produkts ir etanola ūdens šķīdums, informācija par ietekmi uz ekoloģiju, saskaņā ar REACH dokumentāciju, tiek sniegta par etanolu. Informācija par etilēnglikola ietekmi uz ekoloģiju norādīta papildus.

**Akūts (īstermiņa) toksiskums:**

Mērķa parametrs	Vērtība	Suga	Metode	Iedarbības laiks	Avots
LC50	14200 mg/L	Saldūdens zivis - Pimephales promelas	OECD 203	96 h	ECHA
LC50	5012 mg/L	Ūdens bezmugurkaulnieki - Daphnia magna	OECD 202	48 h	ECHA
LC50	857 mg/L	Jūras bezmugurkaulnieki	-	-	ECHA
EC50	275 mg/L	Saldūdens aļģes	OECD 201	48 h	ECHA
LC50	8140 mg/L	Saldūdens aļģes - Chlorella Vulgaris	OECD 201	48 h	ECHA
EC50	1.9 – 1.97 g/L	Jūras aļģes	-	-	ECHA
IC50	> 1000 mg/L	Microorganismi dūņās	OECD 209	3 h	ECHA

Produkta nosaukums: **Vējtiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**

 Produkta kods: **Z/030**

 Lapa **14** no **20**

LC50	<1000 mg/cm <sup>2</sup>	Sliekas	OECD 207	48 h	ECHA
EC50	4.432 g/L	Saldūdens augi	-	-	ECHA
EC50/LC50	633 mg/kg augsnes	Sauszemes augi	OECD 208	-	ECHA
LC50	27 mg/L	Garneles - Artemia franchiscana	-	48 h	TOXNET
LC50	72.86 mg/L (Etilēnglikols)	Saldūdens zivis; Jūras zivis	OECD 203	96 h	ECHA
EC10	100 mg/L (Etilēnglikols)	Saldūdens aļģes	OECD 201	48 h	ECHA

Etanols ir maz toksisks dzīvājiem organismiem. Un tas nav klasificēts kā toksisks apkārtējai vide, saskaņā ar CLP regulu. Etanols ir vienkāršs alifātisks alkohols, kurš ir ļoti plaši izplatīts apkārtējā vidē un vairums dzīvo organismu spēj to metabolizēt. Vairums putnu regulāri tiek pakļauti etanola iedarbībai, kad tie ēd augļus. Etanols pilnībā sajaucas ar ūdeni un tas neuzkrāsies augsnē vai dzīvajos organismos. Turklāt etanols ir VOC savienojums, kurš viegli izgaro. Attiecīgi, jebkura noplūde augsnē iztvaikos gaisā vai atšķaidīsies ar ūdeni augsnē. Etanols ir maz toksisks zaļajām aļģēm *Chlorella vulgaris*.

#### Hronisks (ilgtermiņa) toksiskums:

Mērķa parametrs	Vērtība	Suga	Metode	Iedarbības laiks	Avots
EC10/LC10	250 mg/L	Saldūdens zivis - <i>Pimephales promelas</i>	OECD 204	14 dienas	ECHA
LC50	454 mg/L	Ūdens bezmugurkaulnieki - <i>Daphnia magna</i>	OECD 211	10 dienas	ECHA
EC10/ LC10	79 mg/L	Jūras bezmugurkaulnieki	-	-	ECHA
LC10	15.38 g/L (Etilēnglikols)	Saldūdens zivis	OECD 204	14 dienas	ECHA
EC10/LC10	8.59 g/L (Etilēnglikols)	Ūdens bezmugurkaulnieki	OECD 211	10 dienas	ECHA

Etanols, ilgtermiņā, ir maz toksisks zivīm. Turklāt tas pilnībā sajaucas ar ūdeni un nebūs bio akumulatīvs. Pamatojoties uz izdzīvošanas spēju, etanols, praktiski, nav toksisks ūdens bezmugurkaulniekiem.

#### 12.2. Noturība un spēja noārdīties:

##### Bio noārdīšanās:

**BOD5** 1,067 - 1,236g O<sub>2</sub>/g testa materiāla – Nepieciešamais bioķīmiskais skābekļa daudzums ir izšķīdušā skābekļa daudzums, kas nepieciešams bioloģiskajiem aerobiem organismiem, lai sadalītu konkrētā ūdens paraugā esošos organiskos materiālus 5 dienu laikā.

**COD** 1,99 g O<sub>2</sub> / g testa materiāls - Ķīmiskais skābekļa daudzums ir kopējais skābekļa daudzums, kas nepieciešams visu organisko vielu oksidēšanai par oglekļa dioksīdu un ūdeni.

Saskaņā ar BOD5 un COD vērtībām, paredzams, ka etanols būs viegli bioloģiski noārdāms un nebūs bio akumulatīvs ūdenī, ūdens nogulsnes un augsnē.

Etanols tvaika fāzē sadalīsies atmosfērā, reaģējot ar foto ķīmiski radītām hidroksilgrupām; šīs reakcijas pusperiods gaisā ir 5 dienas. Paredzams, ka etanols vidē netiks hidrolizēts, jo trūkst funkcionālo grupu, kas hidrolizējas vides apstākļos.

##### Aerobā:

Etanols, 100 mg/l, pilnībā noārdās 5-8 dienu laikā aerobos mikroorganismos. Etanols ātri sadalās augsnē, veidojot formaldehīdu un etiķskābi kopā ar oglekļa dioksīdu un ūdeni. Augsnē vai gruntsūdeņos, tas ir bioloģiski noārdāms, 74 % noārdās dienas laikā un 95% noārdās 15 dienu laikā.

Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**  
Produkta kods: **Z/030**Lapa **15** no **20****Anaerobā:**

Etanols, 100 mg/L, ātri noārdās anaerobos mikroorganismos, kas pagatavoti no zema organiskā (0,2% organiskā oglekļa) smilšainā ūdens nesējslāņa un gruntsūdeņiem ar pH 5,2 ar pusperiodu aptuveni 1,5 dienas.

**Cita informācija:** Par etanola bio noārdīšanas pētījumu rezultātiem, skat.: Toxnet, ECHA, PUBCHEM.

**12.3. Bio akumulācijas potenciāls:****Sadalījuma koeficients: n-oktanols / ūdens (log Kow):**

-0.35 (24°C). Uzska, ka tas ir zems (pamatojoties uz augstu šķīdību ūdenī). Produkta galvenajai daļai - etanolam- nav bio akumulatīvo īpašību, tas nerada toksiskus savienojumus ar citām gaisā vai ūdeņos esošajām vielām.

**Bio koncentrācijas faktors (BCF):**

Suga	Iedarbības ilgums	Metode	Rezultāts	Avots
Zivis - Leuciscus idus melanotus	72 h	OECD 305	BCF = 3	TOXNET

Balstoties uz zemo sadalījuma koeficientu (log Kow) un eksperimentālā bio koncentrācijas faktoru (BCF), produkta galvenā daļa - etanols nav uzskatāms par bio akumulatīvu vielu.

**12.4. Mobilitāte augsnē:****Zināmā vai iepriekš noteiktā izplatība vides sektoros:**

Ja viela nonāk apkārtējā vidē, tā nonāks vides sektoros šādās proporcijās:

Gaiss	12.5 - 73.3 %
Ūdens	15.6 - 87.5 %
Augsne	0 - 11.1 %
Nogulsnes	0 - 0.02 %
Aizdomīgas nogulsnes	0 %
Biota	0 %
Aerosoli	0 %

**Virsmas spraigums:** 28.04– 30.69 mN/m pie 20°C temp.

**Adsorbcija / desorbcija:**

Izplatīšanās vide	Transporta veids	Metode	Rezultāts	Avots
Augsne - ūdens	Adsorbcija	OECD 106	Koc: 0.20	TOXNET

Etanola adsorbcijas līmenis ir zems, ir paredzams, ka vielai piemīt augsta mobilitātes spēja augsnē.

**12.5. PBT/ vPvB ekspertīzes rezultāti:**

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumu, etanols neatbilst PBT un vPvB kritērijiem un nav PBT vai vPvB viela.

**12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes:** Dati nav pieejami.

**13. IEDAĻA. Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu.****13.1. Atkritumu apstrādes metodes:****Produkta / iepakojuma apsaimniekošana:**

Saskaņā ar "Komisijas paziņojums par tehniskajām vadlīnijām par atkritumu klasifikāciju" (2018/C 124/01) II pielikumu, produkts, bez piemaisījumiem, ir klasificēts kā bīstamie atkritumi (**HP3**).

Saskaņā ar Komisijas lēmumu (2014/955/ES) un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 302, produkts, bez piemaisījumiem ir klasificējams kā bīstamie atkritumi (skatīt EWC kodus).

Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**

 Produkta kods: **Z/030**

 Lapa **16** no **20**

Dedziniet pārpalikumus ķīmisko atkritumu sadedzināšanas iekārtā, kas aprīkota ar pēc-sadedzināšanas degli un dūmu attīrīšanas iekārtu. Īpaši uzmanieties aizdedzinot gāzi, šis materiāls ir viegli uzliesmojošs. Papildus norādījumiem, saistībā ar atkritumu utilizāciju, sazinieties ar tuvāko atkritumu apsaimniekotāju.

Mazu produkta daudzumu savākšana: Ievietojiet pāri palikušo produktu savākšanas traukā "halogēnus nesaturošiem organiskajiem šķīdinātājiem un halogēnus nesaturošiem organiskajiem maisījumiem". Savākšanas tvertnēm jābūt skaidri marķētām ar sistemātisku satura aprakstu. Glabājiet tvertnes labi vēdināmā vietā, kur nav tiešas saules iedarbības.

Iztukšojiet izstrādājumu iepakojumu vai mucas, atbrīvojiet tās no pēc iespējas vairāk produkta. Iepakojums ir jāztīra. Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1357/2014 tukšs iepakojums, kas ir tīrs no produkta, nav klasificējams kā bīstami atkritumi. Atkārtoti izmantojiet vai utilizējiet tīru iepakojuma materiālu.

Ja iepakojums satur produktu vai ja iepakojums ir piesārņots, vai ja iepakojumu nav iespējams iztīrīt, utilizējiet to kā neizmantotu produktu.

Utilizējiet produktu un tā iepakojumu droši, saskaņā ar reģionālajiem un valsts noteikumiem.

**Atkritumu kodi / atkritumu apzīmējumi saskaņā ar atkritumu sarakstu:**

Saskaņā ar Eiropas Atkritumu Katalogu (EWC) un Eiropas atkritumu sarakstu (LoW), produktam piemērojami šādi kodi:

07 01 01 – Ūdeni saturoši mazgāšanas šķīdumi un atslāņi (AH - absolūta bīstamība);

07 01 04 – Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķīdumi un atslāņi (AH - absolūta bīstamība);

15 01 02 – Plastmasas iepakojumi (AN - absolūti nekaitīgi);

16 10 02 – Šķīdrie ūdeņu atkritumi, kas nav minēti 16 10 01 pozīcijā (MN –spoguļieraksts, nebīstams);

20 01 13 – Šķīdinātāji (AH - absolūta bīstamība).






**Informācija, kas attiecas uz nopludināšanu kanalizācijā:**

Izvairīties no vielas nopludināšanas kanalizācijas sistēmās.

**Citi ieteikumi par apsaimniekošanu:**

Galīgā lēmuma pieņemšana par attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas, apglabāšanas vai pārstrādes metodi, saskaņā ar reģionālajiem, valsts vai Eiropas mēroga tiesību aktiem un iespējamo pielāgošanu vietējiem tiesību aktiem, ir atkritumu apstrādes uzņēmuma pienākums.

**14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu.**

ADR	IMDG	ICAO-TI/IATA-DGR	ADN	RID
<b>14.1. ANO Numurs:</b>				
1170	1170	1170	1170	1170
<b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:</b>				
Etanola šķīdums (Etilspirta šķīdums)	Etanola šķīdums (Etilspirta šķīdums)	Etilspirta šķīdums	Etanola šķīdums (Etilspirta šķīdums)	Etanola šķīdums (Etilspirta šķīdums)
<b>Transporta dokumentu apraksts:</b>				
UN 1170 Etanola šķīdums (Etilspirta šķīdums), 3, III, (D/E)	UN 1170 Etanola šķīdums (Etilspirta šķīdums), 3, III	UN 1170 Etilspirta šķīdums, 3, III	UN 1170 Etanola šķīdums (Etilspirta šķīdums), 3, III	UN 1170 Etanola šķīdums (Etilspirta šķīdums), 3, III
<b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):</b>				
3	3	3	3	3
				



Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**

Produkta kods: **Z/030**

Lapa **17** no **20**


**14.4. Iepakojuma grupa:**

III	III	III	III	III
-----	-----	-----	-----	-----

**14.5. Bīstamība videi:**

Bīstams videi: Nav.	Bīstams videi: Nav; Jūras piesārņotājs: Nē.	Bīstams videi: Nav.	Bīstams videi: Nav.	Bīstams videi: Nav.
---------------------	---	---------------------	---------------------	---------------------

**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:**



**Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (ADR):**

**Oranžas plāksnes:** Ja pārvadājat > 1000 L, uzlieciet oranžas plāksnes.  
**Klasifikācijas kods:** F1  
**Īpašie noteikumi:** 144, 601  
**Ierobežotie daudzumi:** 5 L  
**Izņēmumi:** E1  
**Lietošanas instrukcijas:** P001, IBC03, R001, LP01  
**Noteikumi par jauktu iepakojumu:** MP19  
**Norādījumi par pārnēsājamo tvertni un konteineriem nefasētiem produktiem:** T2  
**Īpaši norādījumi pārnēsājamām tvertnēm un konteineriem nefasētiem produktiem:** TP1  
**Tvertnes kods:** LGBF  
**Transportlīdzeklis cisternu pārvadāšanai:** FL  
**Īpaši noteikumi pārvadājumiem – darbība:** S2  
**Īpaši noteikumi pārvadājumiem – iepakojumi:** V12  
**Apdraudējuma identifikācijas numurs (Kemler Nr.):** 30  
**Tuneļa ierobežojuma kods:** 3 (D/E)  
**HAZCHEM kods:** 2YE

**Jūras transports (IMDG):**

**Īpašie noteikumi:** 144., 223., 330.  
**Ierobežotie daudzumi:** 5 L  
**Izņēmumi:** E2  
**Lietošanas instrukcijas:** P001, LP01  
**IBC iepakojšanas instrukcijas:** IBC03  
**SJO norādes par tvertni:** T1  
**ANO tanku instrukcijas:** T4  
**Īpaši noteikumi par tvertni:** TP  
**Ems Nr.:** F-E; S-D  
**Uzglabāšanas kategorija:** A  
**Īpašības un novērojumi:** Bezkrāsaini, gaistoši šķidrums. Tīrs ETANOLS: uzliesmošanas punkts 13 °C c.c.  
**Sprādzien bīstamības robežvērtības:** no 3,3% līdz 19%. Sajaucas ar ūdeni.

**Gaisa transports (IATA):**

**PCA Izņēmuma daudzumi:** E2  
**PCA Ierobežotie daudzumi:** Y344  
**PCA Ierobežotais daudzums, maksimālais neto daudzums:** 10 L  
**PCA iepakojšanas instrukcijas:** 355  
**PCA maksimālais neto daudzums:** 60 L  
**CaO iepakojšanas instrukcijas:** 310  
**CaO maksimālais neto daudzums:** 220 L  
**Īpašie noteikumi:** A3, A58, A180  
**ERG kods:** 3L

**Iekšzemes ūdensceļu transports (ADN):**

**Klasifikācijas kods:** F1

Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**Produkta kods: **Z/030**Lapa **18** no **20**

**Kravas tvertņu konstrukcija:** 3  
**Kravas tvertņu tips:** 2  
**Maksimālā piepildīšanas pakāpe%:** 97  
**Paraugu ņemšanas ierīces tips:** 3  
**Sūkņa telpa zem klāja atļauta:** jā  
**Temperatūras klase:** T2  
**Sprādzienu grupa:** IIB (IIB1)  
**Nepieciešama sprādziena bīstamības aizsardzība:** jā  
**Nepieciešamais aprīkojums:** PP, EX, A  
**Zilo konusu/gaismu skaits:** 0  
**Īpaši noteikumi:** 144, 601  
**Ierobežotie daudzumi:** 5 L  
**Izņēmumi:** E1  
**Atļauts pārvadāt:** T  
**Ventilācija:** VE01

**Dzelzceļa transports (RID):**

**Klasifikācijas kods:** F1  
**Īpašie noteikumi:** 144, 601  
**Ierobežotie daudzumi:** 5 L  
**Izņēmumi:** E1  
**Iepakojšanas instrukcijas:** P001, IBC03, LP01, R001  
**Noteikumi par jauktu iepakojumu:** MP19  
**Norādījumi par pārnēsājamo tvertni un konteineriem nefasētiem produktiem:** T2  
**Īpaši norādījumi pārnēsājamām tvertnēm un konteineriem nefasētiem produktiem:** TP1  
**RID tvertņu cisternu kodi:** LGBF  
**Transporta kategorija:** 3  
**Īpaši pārvadāšanas noteikumi - iepakojumi:** W12  
**Colis Express (ekspres pasta sūtījumi):** CE4  
**Bīstamības identifikācijas numurs:** 30

**14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL73/78 II pielikumam un IBC kodeksam:**

Nav piemērojams.

**15. IEDAĻA Informācija par regulējumu.****15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem:****ES regulas:**

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) **Nr. 1907/2006** par ķīmisko vielu reģistrāciju, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH);
- Komisijas 2015. gada 28. maija Regula (EK) **Nr. 2015/830**, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 par ķīmikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH);
- Komisijas Regula (EK) **Nr. 552/2009**, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 par ķīmikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) attiecībā uz XVII pielikumu;
- Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) **Nr. 1272/2008** par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu;
- Komisijas Regula (EK) **Nr. 1357/2014**, ar ko aizstāj III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/98/EK par atkritumiem;
- Regula **Nr. 649/2012/ES** par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (PIC);
- Regula **850/2004/EK** par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (POP);
- Seveso III Direktīva **2012/18/ES** - Tehnoloģisko katastrofu riska samazināšana;

Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**

 Produkta kods: **Z/030**

 Lapa **19** no **20**

Nr.	Bīstamo vielu/ bīstamības kategorijas	Kvalificējošais daudzums (tonnās), lai piemērotu zemākas un augstākās pakāpes prasības.
P5c	Uzliesmojoši šķidrums (kategorija 2, 3)	5.000 50.000

- Eiropas nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa autoceļiem (**ADR**);
- Eiropas nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (**ADN**);
- Komisijas paziņojums par tehniskajām pamatnostādņēm par atkritumu klasifikāciju **2018/C124/01**;
- Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva **2008/98/EK** par atkritumiem un dažu direktīvu atcelšanu;
- KOMISIJAS LĒMUMS **2014/955/ES** (2014. gada 18. decembris), ar ko groza Lēmumu 2000/532/EK par atkritumu sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK;
- Eiropas parlamenta un padomes regula (EK) **Nr. 648/2004** (2004. gada 31. marts) par mazgāšanas līdzekļiem;
- Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Regula (EK) **Nr. 166/2006** par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra izveidi un Padomes Direktīvu 91/689 / EEK un 96/61 / EK grozīšanu.

#### Starptautiskie regulējumi:

- Starptautiskie noteikumi par bīstamo vielu pārvadāšanu pa dzelzceļu (**RID**);
- Starptautiskais bīstamo kravu jūras transporta kodekss (**IMDG**);
- Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem (**MARPOL 73/78**);
- **ICAO-TI** - Starptautiskā civilās aviācijas organizācijas transporta instrukcijas;
- **IATA-DGR** - Starptautiskās gaisa transporta asociācijas bīstamo kravu noteikumi;
- Starptautiskais kodekss kuģu būvei un aprīkojumam, kas pārvadā bīstamas ķīmikālijas – **IBC**.

#### Nacionālās regulas / noteikumi:

- Ķīmisko vielu likums
- LR Ministru kabineta noteikumi **Nr. 795** – “Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”;
- LR Ministru kabineta Noteikumi **Nr. 325 (2007)** „Darba aizsardzības prasības saskaņā ar ķīmiskajām vielām darba vietās”;
- LR Ministru Kabineta noteikumi **Nr.107 (2002)** “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība”;
- LR Ministru kabineta noteikumi **Nr. 302** „Noteikumi par atkritumu klasifikāciju un bīstamajiem atkritumiem”;
- Darba aizsardzības likums;
- **LVS EN 149+A1:2009** – “Standarts vienreizlietojamiem putekļu respiratoriem ar vai bez vārsta saskaņā ar kuru tie tiek marķēti ar FFP1, FFP2 vai FFP3 atkarībā no aizsardzības klases”;
- **LVS EN 143:2002 + AC /AC:2005** – “Standarts putekļu filtriem P1, P2, P3, kas paredzēti lietošanai ar pusmaskām un pilnām sejas maskām”;
- **LVS EN 14387:2004 + A1:2008** – Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi. Gāzes filtrs (-i) un kombinētais (-ie) filtrs (-i). Prasības, testēšana, marķēšana;
- **EN 420** Cimdu drošības standarts;
- **LVS EN 141:2002** – “Standarts gāzes un kombinētajiem filtriem”;
- **EN469** – “Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs - Ugunsdzēsības aizsargapģērba prasības veiktspējai.
- **LVS EN 388** – “Aizsargcimdi pret mehānisko iedarbību”;
- **LVS EN ISO 374-1** – “Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmikālijām un mikroorganismiem”;
- **LVS EN 166:2002** – “Individuālā acu aizsardzība. Specifikācijas”;
- **LVS EN ISO 13688** – “Aizsargapģērbs — Vispārējās prasības”;
- **LVS EN ISO 20347:2012** – “Individuālie aizsardzības līdzekļi - Darba apavi”.

#### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums:

Piegādātājs nav veicis vielas ķīmiskās drošības novērtējumu.

Produkta nosaukums: **Vējstiklu mazgāšanas šķīdums ETA -30°C**Produkta kods: **Z/030**Lapa **20** no **20****16.IEDAĻA. Cita informācija.****16.1. Norāde par izmaiņām:**Izdošanas datums: **08.05.2011.**Pārskatīšanas datums: **22.07.2019.**Variants: **2.0.****16.2. Saīsinājumi un akronīmi:****AER** – Aroda ekspozīcijas robežvērtība;**DNEL** – Atvasinātais bez iedarbības līmenis;**PNEC** – Paredzētā(-s) bez iedarbības koncentrācija(-s);**LD50** – letālā deva 50 % testa populācijai (vidēji letālā deva);**OECD** – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija;**PPM** – Miljonā daļa;**LC50** – Letālā koncentrācija 50 % testa populācijas;**EC50** – Vidējā efektīvā koncentrācija;**LDLo** – Zemākā letālā deva;**TDLo** – Zemākā publicētā letālā deva;**EC50** – Puse no maksimālās efektīvas koncentrācijas;**LC10** – Letāla deva, kurā tiek nogalināti 10% testa populācijas;**EC10** – Efektīva koncentrācija, pie kuras varētu rasties negatīva ietekme 10% testējamo organismu;**BCF** – bio koncentrācijas faktors;**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija;**PBT/ vPvB** - (ļoti) Noturīgas, (ļoti) bio akumulatīvas un / vai toksiskas ķīmikālijas;**16.3. Būtiskākās bibliogrāfiskās atsauces un datu avoti:**

Toxnet, Pubchem, ECHA.

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai kā norādījumi drošai lietošanai, izmantošanai, pārstrādei, uzglabāšanai, transportēšanai un utilizācijai. Iepriekš sniegtā informācija ir uzskatāma par pareizu, taču tas nenozīmē, ka tā ir pilnīga.

Šajā dokumentā ietvertā informācija ir balstīta uz pašreizējām zināšanām. Informācija neattiecas uz citiem produktiem, kuru sastāvā ir etanols. Produkta sajaukšanas gadījumā ar citiem produktiem, šīs drošības datu lapas informācija nav derīga jaunajam produktam.

Iepriekšminētā informācija tiek uzskatīta par pareizu, bet nenozīmē, ka tā ir pilnīga.

Šī versija aizstāj visus iepriekšējos dokumentus.